

FICHE TECHNIQUE

Mise à jour le 26/06/2023





NELI WASH

010730

Lessive liquide enzymatique labellisée pour le lavage de tous vos textiles et la garantie d'un résultat optimal.

LES + PRODUITS

- + Actif dès 30°C
- + Contient des enzymes
- + Parfumée
- + Ultra-concentrée
- + Fabriquée en France









MODE D'EMPLOI

- Trier le linge (selon le degré de salissures et le type de fibres).
- Faire tourner le lave-linge à pleine charge sans surcharger ou appuyer sur la touche 1/2 charge.
- · Prétraiter les taches difficiles.
- Dans la cas d'un linge très souillé, effectuer un prélavage.
- Privilégier les cycles de lavage à basses températures.

S'assurer du bon fonctionnement de la machine constitue une économie d'eau et d'énergie. Travailler en eau adoucie permet de réduire les doses d'utilisation tout en optimisant les résultats.

Dureté de L'eau (pour 5kg de Linge)	LINGE PEU SALE	LINGE SALE	LINGE TRÈS SALE
Eau douce <15°f;8°dH	45 ml	60 ml	75 ml
Eau moyennement dure 15-25°f;8- 14°dH	60 ml	70 ml	90 ml
Eau dure >25°f->14°dH	75 ml	90 ml	105 ml

LINGE PEU SALE	Hôtel: draps de lits et serviettes Rouleaux d'essuie-mains en tissu
LINGE SALE	Vêtement de travail: collectivités, commerces, services Restaurants: nappes serviettes Serpillières et paillassons
LINGE TRÈS SALE	Vêtement de travail: industrie, cuisine, boucherie Textiles de cuisines: vêtement, torchons Collectivités hôpitaux: draps, couvre lits, drap-housse, vêtement pour patients, blouse de médecin











NELI WASH

010730

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

ASPECT	Liquide bleu parfumé	
рН	environ 9	
PARFUM	Fleur de l'océan	
DENSITÉ	environ 1,055	
PAYS DE FABRICATION	France	
DLU	36 mois	

CERTIFICATION



ECOLABEL EUROPÉEN

Produit conforme aux critères Ecolabel relatifs aux décisions de la commission Européenne sur la catégorie de produits concernés. DÉCISION (UE) 2017/1218 DE LA COMMISSION du 23 juin 2017 établissant les critères d'attribution du label écologique de l'Union européenne aux détergents textiles.

RÉGLEMENTATION

99% des composés organiques dans la formule sont facilement biodégradables selon OCDE301.

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

À conserver entre 5°C et 40°C. Dangereux. Respecter les précautions d'emploi. Uniquement pour usage professionnel. . Les recommandations complètes relatives aux précautions d'usage et d'élimination du produit sont disponibles sur la fiche de données de sécurité du produit. Retrouvez notre fiche de données de sécurité sur notre site internet www.paredes.fr

CONDITIONNEMENT

RÉFÉRENCE	COLISAGE	PALETTISATION
010730	Colis de 2 bidons de 5L	64 colis par palette



